

FICHA TÉCNICA

FENIX

FENIX GF SERIES

FX-1521



Tecnología Servomotor



Sensor Óptico
(Cámara de Alta
Definición)



Costo / Beneficio



Pantalla Táctil




Multipunto

Tel. (506) 2215-1300

Correo: Info-cr@contimaca.com





FICHA TÉCNICA



CARACTERÍSTICAS:

Tecnología Servomotor

Permite un control preciso en términos de posición, aceleración y velocidad. Sistema de controlador paso a paso, rendimiento confiable y estable.

Sensor Óptico (Cámara de Alta Definición)

Cámara de alta definición con reconocimiento para corte de contorno automático, identificación con alta precisión de las marcas de diferentes colores y de los materiales.

Multipunto

Sistema de alineación multipunto, corte de contorno segmentado, corrección de desviación automática.

Mejor Relación Costo/ Beneficio

evita pérdidas por errores operativos, mejor agilidad y autonomía en el trabajo.

Función "Parada de Emergencia"

Le permite controlar la calidad de corte en cualquier momento.

Panel Táctil

Pantalla táctil de 4,3 pulgadas, alta resolución, alta definición.

Rueda de Acero / Carro Metálico

Rueda de acero de alta precisión, transmisión precisa para evitar desviaciones. Carro metálico, que puede funcionar de forma continua y sin problemas durante mucho tiempo y con una excelente disipación del calor.

Memoria

Memoria súper grande de 1 Gb, transmisión de datos en segundos, puede estar en offline durante mucho tiempo y seguir realizando el corte, los datos también se pueden almacenar oportunamente incluso en caso de falla de energía.

Sistema de Identificación

El sistema puede identificar la unidad USB de forma automática, rápida y conveniente.

Pinch Roller y Ranura

Diseño de rodillo de presión independiente, se mueve fácil y suavemente. Diseño de ranura de corte en rojo y cuerpo de acero integrado.

Ancho Máximo para Materiales:

1.60 m (63")

Ancho máximo de corte:

1.52 m (60 ")

Velocidad Máxima:

100-1000 mm/s (Ajustable Digitalmente)

Fuerza de corte:

1-1000 g (Ajustable Digitalmente)

Precisión de Corte:

± 0.002 mm

Precisión de Repetición:

0.1 mm

Transmisión de Data:

USB, WIFI (USB Cable, USB Flash, WIFI)

Pinch Roller:

11

Temperatura:

5° C - 35° C

Power:

220v o 110V +15% <120W

Dimensiones:

198 cm X 33 cm X 40 cm

Peso:

43 kg



Tel. (506) 2215-1300
Correo: Info-cr@contimaca.com

