



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M6235cidn
ECOSYS M6635cidn

MULTIFUNCIONALES COLOR EN
FORMATO A4

OPTIMIZA TUS FLUJOS DE TRABAJO



Estos dispositivos multifuncionales están diseñados para grupos de trabajo pequeños y medianos, ofreciéndoles una alta fiabilidad y velocidades de impresión, tanto en b/n como en color. Gracias a su pantalla táctil se accede de forma simple y directa a las numerosas funciones disponibles. Asimismo, encontramos teclas dedicadas a programas y su plataforma de soluciones HyPAS que facilitarán la optimización de sus flujos de trabajo.

- > Hasta 35 páginas por minuto en A4 color y b/n
- > Componentes de larga duración que ofrecen una alta fiabilidad y eficiencia
- > Diseño compacto con múltiples funcionalidades
- > Funcionalidad dúplex de serie en impresión, copia, escaneo y fax (sólo M6635cidn)
- > Pantalla táctil de 7 pulgadas de fácil uso
- > Permite impresión móvil incluyendo AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print
- > Bajos consumos de energía que reducen la huella medioambiental
- > Escaneo a PDF texto y formato Office opcional
- > Plataforma de soluciones HyPAS que permite potentes personalizaciones



Las ECOSYS M6235cidn y M6635cidn incorporan componentes de larga duración que garantizan un funcionamiento eficaz y fiable en entornos de oficina exigentes. Las ECOSYS M6235cidn y M6635cidn ofrecen productividad y máxima fiabilidad a la vez que son extremadamente respetuosas con el medio ambiente.

ECOSYS M6230cidn | ECOSYS M6630cidn

GENERAL

Tecnología: KYOCERA ECOSYS Láser color, plataforma de soluciones HyPAS™

Panel de operaciones: pantalla táctil a todo color de 7 pulgadas, altavoz para notificación de trabajos, reclinable (10-20 grados)

Velocidad de impresión: hasta 35 páginas por minuto en A4 en color y en B/N

Resolución: 1.200 x 1.200 ppp (impresión, a velocidad reducida), 600 x 600 ppp (escaneo y copia)

Tiempo de calentamiento: aprox. 25 segundos o menos

Tiempo de primera impresión: aprox. 6 / 7,5 segundos o menos en B/N / color

Tiempo de primera copia: aprox. 8,5 / 10 segundos o menos en B/N / color (DP), aprox. 7,5 / 8,5 segundos o menos en B/N / color (cristal de exposición)

CPU: ARM Cortex-A9 Dual Core 1,2 GHz + ARM Cortex-M3 100 MHz

Memoria: estándar 1.024 MB, máx. 3.072 MB + 128 GB SSD

Interfaz estándar: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x ranura USB, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az), Wi-Fi opcional (IEEE 802,11 b/g/n), 1 Ranura eKUIO para servidor interno de impresión opcional, ranura para tarjeta SD opcional

Contabilidad integrada: 100 códigos departamentales

Dimensiones (An x P x Al): 480 x 577 x 619,5 mm

Peso: aprox. 36,5 kg

Fuente de alimentación: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía:

Impresión/Copia: 532 W / 547 W

Estándars de seguridad: GS/TÜV, CE

Este equipo ha sido fabricado bajo el estándar de calidad ISO 9001 y el estándar medioambiental ISO 14001.

MANEJO DE PAPEL

Todas las capacidades mencionadas están basadas en papel con grosor máx. de 0,11 mm. Por favor, utilice papel recomendado por Kyocera bajo condiciones medioambientales normales.

Capacidad de entrada: bandeja multipropósito con capacidad de 100 hojas, 60 - 220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, personalizado (70 x 148 mm - 216 x 356 mm). Depósito universal de 250 hojas, 60 - 163 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, personalizado (105 x 148 - 216 x 356 mm)

Capacidad máxima con opciones: 1.850 hojas

Unidad dúplex: Impresión a doble cara, 60 - 163 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal

Alimentador de documentos doble cara de una sola

pasada: 100 hojas, 50-120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, personalizado (105 x 148 - 216 x 356 mm)

Capacidad de salida: máx. 250 hojas cara abajo con sensor

FUNCIONES DE IMPRESORA

Lenguaje: PRESCRIBE IIc

Emulaciones: PCL 6 (PCL5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPD L 3), impresión directa PDF, impresión directa XPS

Sistemas operativos: Todos los sistemas operativos

Windows actuales, Mac OS X 10.8 o superior, Unix, Linux y otros sistemas operativos bajo demanda

Fuentes/Códigos de barras: 93 fuentes escalables (PCL6,KPDL3), 8 fuentes Windows Vista, 1 fuente bitmap, 45 códigos de barras de una dimensión, 1 código de barras bidimensional (PDF417)

Funciones de impresión: impresión directa de PDF encriptado, impresión IPP, impresión de e-mail, impresión de WSD, impresión segura via SSL, IPsec, SNMPv3, copia rápida, revisar y retener, impresión privada, almacenamiento de trabajos y funcionalidad de gestión de trabajos

Compatibilidad con impresión móvil: App KYOCERA Mobile Print para iOS y Android, AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct opcional, Google Cloud Print

FUNCIONES DE COPIA

Tamaño máx. de original: A4 / Legal

Copiado continuo: 1-999

Zoom: 25-400% en incrementos del 1%

Porcentajes de ampliación/reducción: 7R / 5E

Modo de exposición: Auto, manual: 9 pasos

Ajuste de imagen: Texto + foto, texto, foto, mapa, documento impreso

Funciones digitales: Escanea una vez imprime varias, clasificación electrónica, 2en1, 4en1, copia de DNI, cambio de depósito automático, función eliminación de páginas en blanco

FUNCIONES DE ESCÁNER

Funcionalidad: Envío a e-mail, a FTP, a SMB, a USB, TWAIN (red y USB), WSD, WIA

Velocidad de escaneo: 60 imágenes por minuto (300 ppp, A4 B/N), 40 imágenes por minuto (600 ppp, A4, B/N y 300 ppp, A4, color)

Resolución de escáner: 600, 400, 300, 200 ppp, 256 escala de grises

Tamaño máximo de escaneo: A4, Legal

Tipo de original: Texto + foto, foto, texto, trazo fino, optimizado para OCR

Formato de archivo: TIFF, PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, PDF de alta compresión, PDF encriptado, archivos Microsoft Office, PDF editable (con Scan Extension Kit (A) opcional), JPEG, XPS y Open XPS

Método de compresión: MMR / JPEG

Funciones de escáner: escaner color, libreta de direcciones integrada, Directorio Activo, transferencia de datos encriptado, multienvío (e-mail, fax, SMB /FTP, impresión) de una vez, función eliminación de páginas en blanco

FUNCIONES DE FAX (sólo ECOSYS M6630cidn)

Compatibilidad: ITU-T Super G3

Velocidad de módem: Máx. 33,6 kbps

Velocidad de transmisión: Menos de 3 segundos (JBIG)

Velocidad de escaneo: 2 segundos o menos

Libreta de direcciones: 200 números

Densidad de escaneo

Normal: 200 x 100 ppp

Fino: 200 x 200 ppp

Superfino: 200 x 400 ppp

Ultrafino: 400 x 400 ppp

Medio tono: 256 escala de grises

Tamaño máximo del original: A4, Legal

Método de compresión: JBIG, MMR, MR, MH

Memoria de recepción: 256 hojas o más

Funciones de fax: fax de red, transmisión y recepción de faxes en dúplex, transmisión y recepción encriptada, sondeo de envío y recepción

OPCIONES

Scan Extension Kit (A): escaneo a PDF texto (OCR embebido) o a Microsoft Office (docx, xlsx, pptx). Es necesario instalar una tarjeta SD/SDHC para el uso de esta funcionalidad

PF-5100 Depósito de papel (máx. 3 uds.): 500 hojas, 60 - 220 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, personalizado (92 x 162 mm - 216 x 356 mm)

MS-5100 Finalizador: 20 hojas, grapado en una posición semi-automático, incluye 1.500 grapas

CB-5100H Mesa alta: Mesa de madera con capacidad de almacenamiento. Aprox. 39 cm x 53 cm x 50 cm (AnxPxAl)

CB-5100L Mesa baja: Mesa de madera con capacidad de almacenamiento. Aprox. 39 cm x 53 cm x 37 cm (AnxPxAl)

Memoria: MDDR3-1GB: 512 MB / 1 GB / 2 GB

HD-6 SSD disco duro: 32 GB para una gestión fácil de documentos

HD-7 SSD disco duro: 128 GB para una gestión fácil de documentos

Data security kit (E): en línea con ISO 15408 con seguridad EAL2. Es necesario instalar una tarjeta SD/SDHC para el uso de esta funcionalidad

Lector de tarjetas USB IC + Card Authentication Kit (B):

compatible con diferentes tecnologías de tarjeta

IC Card Reader Holder 10: para integrar con el lector de tarjetas IC USB

UG-33: Soporte ThinPrint

IB-36: Direct Wi-Fi

IB-50 Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

IB-51: LAN inalámbrica (802.11b/g/n)

CONSUMIBLES

El promedio de consumo en concordancia con ISO / IEC 19798

Tóner TK-5280C, TK-5280M, TK-5280Y: cian, magenta, amarillo para 11.000 páginas A4.

Tóner de serie: cian, magenta, amarillo para 5.000 páginas A4

Tóner TK-5280K: tóner negro para 13.000 páginas A4.

Tóner de serie para 6.000 páginas A4

SH-13 cartucho de grapas: 2 x 1.500 grapas para MS-5100

GARANTÍA

Garantía de 1 año** con reparación en las instalaciones de los centros de servicio técnico homologados. Kyocera garantiza el tambor y el revelador durante 3 años o 200.000 páginas (lo que suceda antes), siempre que la impresora sea usada de acuerdo a las instrucciones de servicio, limpieza y mantenimiento.



Ampliación de garantía para el equipo y sus opciones por 5 años más.

